

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a  
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky pro ochranné nátěry minerálních podkladů a zdiva:

<b>výrobek</b>	<i>určený jako</i>	<i>pro prostředí</i>
<b>BARBAKAN</b>	<i>ochrana před graffiti</i>	<i>exteriér</i>
<b>COLORCIT IN</b>	<i>vápenná interiérová barva</i>	<i>interiér</i>
<b>COLORCIT M</b>	<i>vápenná fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>COLORSIL IN</b>	<i>silikátová barva vnitřní</i>	<i>exteriér</i>
<b>COLORSIL KONTAKT</b>	<i>adhezní silikátová barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>COLORSIL M</b>	<i>silikátová fasádní barva modifikovaná</i>	<i>exteriér</i>
<b>COLORSIL SiSi</b>	<i>silikonosilikátová fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR</b>	<i>akrylátová fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR ANTIK</b>	<i>disperzní barva pro dekorativní nátěry</i>	<i>interiér</i>
<b>ECOLOR BLOCK COAT</b>	<i>Izolační nátěr pro překrývání skvrn</i>	<i>interiér</i>
<b>ECOLOR GROB</b>	<i>akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR IN</b>	<i>akrylátová barva</i>	<i>interiér</i>
<b>ECOLOR IN Vinyl</b>	<i>vinyl – akrylátová malířská barva</i>	<i>interiér</i>
<b>ECOLOR S</b>	<i>akrylátová fasádní barva strukturní</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR SM</b>	<i>akrylátová fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR SPK</b>	<i>akrylátová fasád. barva s povrchem pomerančové kůry</i>	<i>exteriér</i>
<b>ECOLOR UNI</b>	<i>akrylátová barva univerzální</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>ECOLOR UNI EXTRA</b>	<i>akrylátová barva univerzální</i>	<i>interiér</i>
<b>EXIN EKO</b>	<i>malířská barva</i>	<i>interiér</i>
<b>EXIN EXCLUSIV</b>	<i>malířská barva</i>	<i>interiér</i>
<b>EXIN EXTRA</b>	<i>malířská barva</i>	<i>interiér</i>
<b>EXIN JOY</b>	<i>malířská barva.</i>	<i>interiér</i>
<b>FIXASIL H</b>	<i>zpevňovač kamene hydrofobní</i>	<i>exteriér</i>
<b>FIXASIL M</b>	<i>modifikovaná silikátová penetrace</i>	<i>exteriér</i>
<b>FIXASIL O</b>	<i>základní penetrace pod silikátové omítkoviny</i>	<i>exteriér</i>
<b>FIXASIL OH</b>	<i>zpevňovač kamene</i>	<i>exteriér</i>
<b>FORTEL M01</b>	<i>malířská barva</i>	<i>interiér</i>
<b>FORTESIL adhezní můstek</b>	<i>adhezní můstek</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>FORTESIL hloubková penetrace</b>	<i>akrylátová penetrace</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>FORTESIL hydrofobizant</b>	<i>hydrofobizační prostředek</i>	<i>exteriér</i>
<b>FORTESIL injektáž</b>	<i>injektažní prostředek</i>	<i>exteriér</i>
<b>FORTESIL penetrace S 2802 A</b>	<i>akrylátová penetrace</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>HYDROFOB</b>	<i>hydrofobizační prostředek</i>	<i>exteriér</i>
<b>PENECO</b>	<i>akrylátová penetrace</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>PENECO GRUND</b>	<i>jemnozrnný univerzální penetrační nátěr</i>	<i>interiér</i>
<b>PENECO K</b>	<i>akrylátová penetrace – koncentrát</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>PENECO KONTAKT</b>	<i>akrylátová penetrace</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>PENECO MOSAIC</b>	<i>akrylátová penetrace</i>	<i>exteriér</i>
<b>PENECO NANO</b>	<i>akrylátová penetrace s hloubkovým účinkem - koncentrát</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>PENECO O</b>	<i>základní penetrační nátěr pod akrylátové omítkoviny</i>	<i>exteriér</i>
<b>PENESIL</b>	<i>silikonová penetrace</i>	<i>exteriér</i>
<b>PENESIL O</b>	<i>základní penetrační nátěr pod silikonové omítkoviny</i>	<i>exteriér</i>



<b>výrobek</b>	<i>určený jako</i>	<i>pro prostředí</i>
<b>REPESIL</b>	<i>hydrofobizační prostředek</i>	<i>exteriér</i>
<b>REPESIL AQUA</b>	<i>hydrofobizační prostředek</i>	<i>interiér, exteriér</i>
<b>SANATOP PREVENT Fix</b>	<i>transparentní nátěr s preventivní ochranou proti růstu řas, plísní a mechů</i>	<i>exteriér</i>
<b>SILCOLOR</b>	<i>silikonová fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>SILCOLOR RENOV</b>	<i>silikonová fasádní barva</i>	<i>exteriér</i>
<b>UNIVERLIT AKRYL</b>	<i>barva na podlahy</i>	<i>interiér, exteriér</i>

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované technickými předpisy a normami: STO č.: 010-031659 vydané dne 1.7.2013 a je za podmínek výše uvedeného určení bezpečný. Dále výrobce prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů:

Certifikát číslo: 204/C5/2017/010-031660 ze dne 31.3.2021

Stavební technické osvědčení číslo: 010-0031659 ze dne 1.7.2013

Dodatek č. 010-033687 k STO č. 010-031659 ze dne 8.9.2014

Rozhodnutí č. 010-036900 o prodloužení doby platnosti STO č. 010-031659 ze dne 31.7.2016

Rozhodnutí č. 010-041598 o prodloužení doby platnosti STO č. 010-031659 ze dne 31.7.2019

Protokol o výsledku certifikace č. 010-031661 ze dne 8.7.2013

Zpráva od dohledu č. 010-044081 ze dne 31.3.2021

vydaných Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204.

(1)  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Zibohlavý 1, 280 02 Kolín  
IČ 46353747 DIČ CZ46353747

Zibohlavech 2.4.2021

Bc. Martin Váša – výrobní ředitel